

# Плуг лемешный навесной усиленный FINIST ПЛНУ-8-40



Плуг навесной усиленный FINIST ПЛНУ-8-40 подрезает, взрыхляет, крошит и оборачивает пласт почвы; способствует улучшению проникновения воздуха, воды и питательных веществ к корням растений; запахивает сорные растения.

## Технические характеристики:

Наименование показателя	Значение
Способ агрегатирования	навесной
Производительность за 1 час основного времени, га/ч, не менее	до 3,2
Рабочая скорость движения, км/ч	до 10
Ширина захвата, м	3,2
Глубина обработки, см	до 30
Количество корпусов, шт.	8
Масса, кг	2190±66

## Агрегатируемость:

300 ... 350 л.с.



МТЗ-3022, К-744Р1, К-744Р2, К-744Р3 и импортные тракторы с трехточечной европейской навеской.




### Гарантия на лемешные плуги — 2 года

с момента подписания акта ввода в эксплуатацию




**Усиленная рама** позволяет выдерживать максимальные нагрузки и работать на более твердой почве по сравнению с аналогичными плугами. Толщина стенки 8 мм. Сталь 09Г2С.



**Глубина обработки до 30 сантиметров.**



**Производительность выше** за счет увеличенной ширины захвата корпуса (400 мм).



**Исключено забивание пожнивными остатками.** Высокая стойка, корпуса вынесены из-под рамы вправо.



**Срезной болт** защищает рабочие органы от повреждений.



**Износостойкость рабочих органов.** Все детали выполнены из высокопрочной стали.



**Полимерное покрытие,** устойчивое к внешним воздействиям.



**Варианты комплектации:** без предплужников, с предплужниками или с углоснимами.